

**非塩素系切削油****プライムカット 915****1. 特徴**

- ・ 特殊潤滑剤を配合した不活性タイプの切削油剤です。
- ・ 潤滑性が良く良好な仕上げ面が得られます。
- ・ 錆止め性に優れた油剤です。
- ・ 高精製ベース油及び低臭気添加剤を使用していますので、作業環境の改善が出来ます。
- ・ 塩素を含んでいませんので、廃油処理が容易です。

**2. 用途**

- ・ 一般鋼、鋳物、合金鋼、非鉄金属(銅合金、アルミ合金等)の切削加工、ガンドリル加工

**3. 一般性状**

試験項目		代表性状
外 観	目 視	黄褐色透明
密 度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.873
引 火 点	COC °C	182
動 粘 度	40°C mm <sup>2</sup> /s	14.8
色 相	ASTM	L2.0
銅板腐食	100°C × 1h	1b
銅板腐食	150°C × 1h	4b
塩 基 価	mgKOH/g	2.43
硫 黄 分	mass %	5 以下
脂肪油分	mass %	10 以下

消防法：第4類第3石油類 非水溶性

**4. 荷 姿**

- ・ 200Lドラム、18L 角缶

★お問い合わせは...